

Мембранные расширительные баки от 6 до 100 литров



от 6 до 100 литров

Мембранные баки с фиксированной мембраной объемом до 100 литров идеально подходят для систем отопления и холодоснабжения, для нового строительства и капитального ремонта.

Ключевые особенности

Широкий диапазон размеров для различных систем
от 6 до 100 литров

Тонкая SBR мембрана изготовлена согласно стандарта EN 13831
гарантирует минимальную диффузию воздуха в систему.

Сталь
гарантирует долгую службу бака.

Небольшие баки
от 6 до 50 литров для настенного монтажа.

Среда:
Неагрессивные и нетоксичные среды.
Антифриз до 49%.

Давление:
Минимально допустимое давление,
PSmin: 0 бар
Максимально допустимое давление,
PS: см. артикулы

Рабочая температура:
- 10°C - +100°C

Материал:
Баки: Сталь
Каучуковая мембрана: SBR

Стандарты:
Изготовлен согласно PED 2014/68/EU


Технические характеристики

Область применения:
Системы тепло- и холодоснабжения.

Транспортировка и хранение:
В теплых и сухих местах.

Артикулы

Мембранный расширительный бак MN



Тип	VN [l]	p0 [bar]	D	H	m [Kg]	S	EAN	№ изделия
Максимальное рабочее давление 3,5 бар								
MN-8	8	1,5	245	280	2,30	R3/4"	8033003532881	11110015008
MN-12	12	1,5	285	325	3,10	R3/4"	8033003532904	11110015012
MN-18	18	1,5	285	395	3,60	R3/4"	8033003532911	11110015018
MN-24	24	1,5	325	420	5,00	R3/4"	8033003532928	11110015024
Максимальное рабочее давление 6,0 бар								
MN-35	35	1,5	380	435	6,15	R3/4"	8033003532935	11111015035
MN-50	50	1,5	380	565	7,40	R3/4"	8033003532942	11111015050
MN-80	80	1,5	460	690	12,40	R3/4"	8033003532959	11111015080
MN-100	100	1,5	460	810	14,00	R3/4"	8033003532966	11111015100

Кронштейн

Для баков от MN-6 до MN-24



Тип	W	H	m [Kg]	EAN	№ изделия
С хомутом, болтами и дюбелем	107	90	0,24	8033003533109	15101-000002

Отсечной клапан



Тип	PS [bar]	Соединение	W	H	m [Kg]	EAN	№ изделия
для MN-баков, 3/4"	10	R3/4"	70	100	0,34	8033003533093	15101-000001